


PSH-3831..

Dekorative Straßenleuchte City-Seidenweber




Einsatzbereiche

Ortsfeste Beleuchtung von Straßen und repräsentativen Plätzen, Fußgängerzonen, Einkaufstraßen, Park- und Grünanlagen, Promenaden, Kindergärten, Schulen und Universitäten.




Abb. ähnlich

PSH-3831x1



1



2

Produktname	PSH-383151-3000K	PSH-383151-2700K	PSH-383161-3000K	PSH-383161-2700K
Lichtstärkeverteilung	Symmetrisch		Asymmetrisch	
Abstrahlwinkel	Breit		Tief	
Systemleistung	10 W bis 40 W einstellbar			
Leuchtenlichtstrom	1100 lm bis 4400 lm			
Farbtemperatur	3000 K	2700 K	3000 K	2700K
Gewicht	10,5 kg			
Maße (Ø/H)	Ø = 230 mm, 640 mm			
LVK	1		2	
Bestellnummer	99632	99713	99628	99712

Leuchtenlichtausbeute	> 110 lm/W
Eingangsspannung	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz - 60 Hz
Gehäuse	Werkzeuglos zu öffnen, bestehend aus Aluminiumguss, Edelstahl, Polycarbonat
Lackierung	Gehäuse und Endkappen witterungsbeständig Pulverbeschichtet DB703
Abdeckung	UV-stabilisiertes, schlagfestes Polycarbonat 3 mm, Endkappen aus Aluminiumguss
Verdrahtung	Anschlußfertig, Anschlussleitung: schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 4x1,5 mm ²
Befestigungshalter	Mastaufsatzstück aus Aluminiumguss für Zopfmaß: 76 mm
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lebensdauer	≥ 50000 h, L80/B10
Überspannungsschutz	10 kv
Schutzart Leuchte	IP 65
Stoßfestigkeit Leuchte	IK 10
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-30°C bis +40°C
Konverterart	Konstantstrom, funktentstört, D4i inkl. Zhaga-Sockel auf der Leuchte
Konverterposition	In der Leuchte
Gebrauchslage	Mastaufsatz, stehend
CE Zeichen	Ja
Bestellbares Leuchtenzubehör	Hubs für die Funkvernetzung, rückseitige Abschirmblenden