



PSH-2651..
PSH-2654..

LED Industrieleuchte



Einsatzbereiche

Ortsfeste Beleuchtung von Außen-, Industrie-, Lager- und Fertigungsbereichen sowie Sport- und Mehrzweckhallen.



230V
400V

PSH-265452-56°

| Produktname | PSH-265112 | PSH-265122 | PSH-265432 | PSH-265442 | PSH-265452 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lichtstärkeverteilung | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch |
| Abstrahlwinkel | 56° | 56° | 56° | 56° | 56° |
| Systemleistung | 1 x 36 W | 2 x 36 W | 3 x 36 W | 4 x 36 W | 5 x 36 W |
| Leuchtenlichtstrom | 5300 lm | 10600 lm | 15900 lm | 21200 lm | 26600 lm |
| Farbtemperatur | 5000 K | 5000 K | 5000 K | 5000 K | 5000 K |
| Gewicht | 8,9 kg | 9,0 kg | 13,1 kg | 13,2 kg | 13,3 kg |
| Bestellnummer | 93303 | 93306 | 93305 | 93360 | 93362 |

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtenlichtausbeute | > 145 lm/W |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Gehäuse/Gehäuseaufbau | Aluminium formstabil gekantet und endlos verschweißt, Kühlkörper aus Aluminium, alterungs- und temperaturbeständige Dichtung, Anschlussdose |
| Lackierung | Innen und außen pulverbeschichtet, RAL 9005 |
| Abdeckung | Einscheibensicherheitsglas (ESG), klar, plan, temperaturwechselbeständig, abklapp- und abnehmbar durch Verschlüsse aus rostfreiem Edelstahl |
| Dichtung | Alterungs- und temperaturbeständiges Silikonprofil |
| Reflektor | Aluminium, Einzelreflektoren aus Kunststoff beschichtet |
| Verdrahtung | Anschlussfertig, temperaturbeständig |
| Bügel und Befestigungshalter | Korrosionsbeständiger Stahl, 25° schwenkbar |
| Farbwiedergabe | CRI ≥ 70 |
| Lebensdauer | ≥ 50000 h, L80/B10 |
| Abfangsicherung | Drahtseil |
| Schutzart Leuchte | IP65 |
| Schutzklasse | I |
| Temperaturbereich | -30 bis +60°C |
| Konverterart | Konstantstrom, funkenstört |
| Konverterposition | Extern, am Leuchtenbügel positioniert |
| Gebrauchslage | Hängende Montage |
| CE Zeichen | Ja |
| Bestellbares Leuchtenzubehör | Konverter Konstantstrom, dimmbar 1–10 V; Konverter Konstantstrom, dimmbar DALI Konverter Konstantstrom, 400 V Stecker-Verbindung Leuchte/Konverter Auf Anfrage auch für erhöhte Umgebungstemperatur Ta80°C lieferbar Auf Anfrage weitere RAL-Farben |

