



Verwendungszweck

Umrüstung von bestehenden, konventionellen Anlagen auf LED-Beleuchtung,

Aufbau

Bestehend aus einer LED-Treiber-Einheit (DALI) zum Einbau in den Leuchtenkopf zur direkten Anbindung an das Leuchtengehäuse. Auf Wunsch mit klarer Wanne und Linsentechnik zur exakten Lichtlenkung.

LED-Umrüstsatz für Laterne

Type	Bezeichnung	Systemleistung	Lichtfarbe	Bestellnr.
T632779-24-2700	Elektrischer Einsatz Laterne, 24W	24 W / 700 mA	2700 K	94999
T632779-24-3000	Elektrischer Einsatz Laterne, 24W	24 W / 700 mA	3000 K	94837
T632779-24-4000	Elektrischer Einsatz Laterne, 24W	24 W / 700 mA	4000 K	94717
T632779-35-2700	Elektrischer Einsatz Laterne, 35W	35W / 970 mA	2700 K	95000
T632779-35-3000	Elektrischer Einsatz Laterne, 35W	35 W / 970 mA	3000 K	95001
T632779-35-4000	Elektrischer Einsatz Laterne, 35W	35 W / 970 mA	4000 K	95002

Leuchtenabdeckung

Type	Bezeichnung	Bestellnr.
T63536	Leuchtenabdeckung klar	42149
T63636-SAT	Leuchteabdeckung satiniert	91124

Silikonlinsen für LED-Modul

Type	Bezeichnung	LVK	Bestellnr.
T422128-M1	Silikonlinse, Straßenbeleuchtung	1	94945
T422129-M1	Silikonlinse, Platzbeleuchtung	2	94946

